



VALTTI OPAQUE

Omschrijving: Dekkende halfmatte alkyd-acrytlaat beits voor gebruik op houten oppervlakken zowel nieuw als eerder behandeld met Valtti Opaque of een transparante finish. Ook geschikt voor reeds in grondverf gezette oppervlakken. Beschermt het hout tegen weersinvloeden. Extreem goede hechting, onderhoudsarm tot wel 10 jaar. Zeer goede elasticiteit welke het 'werken' van het hout opvangt. Zal niet scheuren of loslaten. Vochtregulerend, vocht kan wel uit het hout, maar er niet in.
Toepassingen: muren, kozijnen, deuren, logs, hekwerk, gevelbeschieting, deklijsten, schuren etc. Niet geschikt voor vloeren. Voor zowel gezaagd als geschaafd hout en geïmpregneerd hout.

Vorbereiding: Oppervlak moet schoon, droog, vrij van vuil, vet, olie en wax zijn. Temperatuur > 5°C . Vochtigheidsgraad lucht < 80% Was eerst met Finn cleaner of Super Clean, bij schimmel met Mould Removal, volgens gebruiksaanwijzing. Naspoelen met water, laten drogen. Alle losse delen verwijderen en licht schuren. Nieuw en kaal hout eerst behandelen met Valtti Base. Noesten behandelen met Valtti Knotting ter voorkoming van doorbloeden. Spijkerkoppen behandelen met Rostex Metaal Primer. Glanzende oppervlakken mat schuren alvorens te behandelen.

Gebruiksaanwijzing: Voor gebruik goed doorroeren, 2 lagen aanbrengen op nieuw te behandelen oppervlakken, 1 of 2 lagen voor onderhoud afhankelijk van conditie oppervlak. 2 tot 3 lagen voor geïmpregneerd hout. Behandel kopse delen ruim.

Dekking: Geschaafd hout 8-10 m²/ltr. Ruw gezaagd hout 4-6 m²/ltr. Dekking is mede afhankelijk van ondergrond, poreusheid, vochtigheidsgraad.

Droogtijd: Bij circa 23°C en 50% luchtvochtigheidsgraad stofdroog na 1 uur. Overschilderbaar na 2-4 uur.

Reinigen gereedschap en verdunnen: Water

Lege verpakkingen en afval moeten worden afgevoerd volgens wettelijke eisen.

Voor meer informatie, zie productblad en veiligheidsblad op onze website www.finnpaints.nl en www.tikkurila.com. Vorstvrij bewaren. Sluit de verpakking zorgvuldig voor verder gebruik.

Bevat : Octyl-isothiazolone, iodopropynyl butyl carbamate, zinc oxide. Kan overgevoeligheid veroorzaken. Vermijd huidcontact. Draag geschikte handschoenen. Schadelijk voor in het water levende organismen. In geval van inslikken, onmiddellijk arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Inademing van damp en spuitnevel dient te worden voorkomen. Gebruik in goed geventileerde ruimten. Buiten bereik van kinderen bewaren. Afval niet in gootsteen werpen.